

AIWA AF-5050 EE
HiFi-musikanläggning

Mycket goda prestanda och stora användningsmöjligheter • Elegant design • Optimalt till varandra anpassade komponenter • Stereoreceiver med fyra våglängdsområden. 2 × 25 W musikeffekt. Halvautomatisk skivspelare med synkronisering mellan tonarmen och start/stopp av kassettbandspelaren vid inspelning ger en förbluffande hög ljudkvalitet. Bandspelare med Dolby. Högtalarna med stor verkningsgrad gör denna anläggning synnerligen konkurrenskraftig.

Tekniska data:

FM-stereo, MV-, LV-, KV-radio • Urkopplingsbar AFC • Bruablockering • Loudness • Kassettbandväljare med tre ligan, LH, CrO₂, FeCr • Dolby • Automatstopp • Räkneverk • Medhörning vid fram- och återspolning • Paustangent • Oljedämpat kassettutkast • Skjutkontroller för inspelningsnivån • Halvautomatisk skivspelare med dynamisk pickup.
 Musikeffekt 2 × 25 W, 4 Ω/2 × 20 W, 8 Ω
 Sinuseffekt
 enl. DIN 45 500 2 × 17 W, 4 Ω/2 × 12 W, 8 Ω
 inom 40 Hz–20 kHz,
 max 1% distorsion 2 × 15 W, 4 Ω
 Harmonisk distorsion: vid maxeffekt 1%
 Ingångar: Band DIN 500 mV, 470 kΩ
 Mikrofon 200 Ω–10 kΩ, 1 mV
 Utgångar: Band DIN 1 mV/kΩ
 Högtalare 4 Ω
 Hörteltelefon 4–16 Ω

FM-stereo, MV-, LV-, KV-radio

Frekvensområde FM	87,5–108 MHz
Känslighet (BIF)	2,5 μV
Frekvensomfång FM	30–15 kHz
Distorsion (BIF)	Mono 0,6%, stereo 1%

Kassettdelen

Frekvensomfång	NAB	DIN 45 500
LH-band	30–12 000 Hz	30–11 000 Hz
Kromdioxidband =		
CrO ₂ -band	30–16 000 Hz	30–15 000 Hz
Ferrikrom =		
FeCr-band	30–16 000 Hz	30–15 000 Hz
Svejsning	0,1% WRMS	0,2%

Signal/brusförhållande med Dolby	58 dB	56 dB
----------------------------------	-------	-------

Ultrahårt permalloyhuvud. Elektroniskt styrd servomotor.

Allmänt: Bestyckning: 6 IC, 47 tr., 22 d., 1 FET, 3 LED
 • Strömart: omkopplingsbar 120 V/220–240 V, 50/60 Hz • 140 W • Yttermått: 590 × 160 × 430 mm (B × H × D) • Vikt: 13,5 kg.